

# HAUT-PARLEUR RÉSEAU 30W ONVIF SIP



Découvrez notre haut-parleur PoE, le **SPK-IP30W-POE**, qui révolutionne la technologie audio. Avec une sortie sonore impressionnante de 105 dB et une gamme de fréquences allant de 400 Hz à 8 kHz, il offre une expérience audio supérieure. Conforme aux normes SIP et ONVIF, ce haut-parleur est parfaitement compatible avec divers systèmes de gestion vidéo. Sa caractéristique distinctive réside dans son démarrage rapide en moins d'une seconde, le rendant opérationnel dès que vous en avez besoin. De plus, il est doté d'un microphone intégré, offrant ainsi une polyvalence accrue pour répondre à vos besoins audio.

## ONVIF CONFORME

COMPATIBLE AVEC ONVIF ET SIP

MICROPHONE INTÉGRÉE

DÉMARRAGE EN MOINS DE 1S

SUPPORTE LES FORMATS MP3, WMA ET WAV

SUPPORTE LE POE .at

CONCEPTION IMPERMÉABLE À L'EAU IP67

## CONNEXIONS

PUISSANCE NOMINALE	30W
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	PoE.at
PROTOCOLE DE RÉSEAU	SIP,ONVIF
DÉCODAGE AUDIO	MP3, WMA, WAV
INTERFACE RÉSEAU	10/100Base-TX, RJ45
SENSIBILITÉ DU HAUT-PARLEUR	105dB
RÉPONSE EN FRÉQUENCE	350Hz-8KHz
MATÉRIEL	ABS
DIMENSIONS	285 × 205x 290 mm
POIDS NET	2.30 Kg
POIDS BRUT	2.70Kg



# HAUT-PARLEUR ACTIF 30W



Découvrez notre haut-parleur **SPK-30W-12V**, notre haut-parleur alimenté en 12V DC, qui établit de nouvelles normes en matière de technologie du son. Avec une sortie sonore extraordinaire de 108 dB et une large gamme de fréquences allant de 400 Hz à 8 kHz, il garantit un audio inégalé. Alimenté par une caméra 12V, il s'allume en moins d'une seconde, prêt à captiver grâce à son amplificateur de classe D intégré. Communiquez de manière transparente via mobile ou VMS, tout en vous intégrant sans effort aux caméras IP dotées d'une entrée RCA, et élargissez vos horizons audio comme jamais auparavant. Ce haut-parleur est un outil idéal pour la sécurité et la dissuasion.

ALIMENTÉ PAR CAMÉRA 12V

DÉMARRAGE EN MOINS DE 1S

AMPLIFICATEUR DE CLASSE D  
INTÉGRÉ

COMMUNIQUEZ PAR MOBILE  
OU VMS

COMPATIBLE AVEC CAMS IP  
DOTÉES D'UNE ENTRÉE RCA

## CONNEXIONS

PUISSANCE NOMINALE	30W
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	DC12V
SPL(1W/1M)	96dB
MAX. SPL@1M	108dB
RÉPONSE EN FRÉQUENCE	400Hz-8KHz
ANGLE DE DISPERSION	230 degrés
MATÉRIEL DU BOÎTIER	ABS
DIMENSIONS	285 × 205x 290 mm
INSTALLATION	Support de fixation
FINITION	Blanc